PLANIMETRIA

1:10.000

CROQUIS DE UBICACION

SIMBOLOGIA:

- CAÑERIA PROYECTADA
- CAÑERIA EXISTENTE
- MOJON CON CAJA DE MEDICION DE POTENCIAL (CMP) DE 1 PUNTO
- CAÑERIA CLINTADA
- MOJON AEREO CON CAJA DE MEDICION DE POTENCIAL (CMP) DE 1 PUNTO
- CAÑERIA CON CAÑO CAMISA C/VENTEOS
- MOJON CON CAJA DE MEDICION DE POTENCIAL (CMP) DE 2 PUNTOS
- CAÑERIA CONTRAPESADA
- MOJON CON CAJA DE MEDICION DE POTENCIAL (CMP) DE 3 PUNTOS
- VALVULA GENERAL EN CAMARA
- MOJON CON CAJA DE INTERCONEXION
- CASQUETE
- ANODOS DE MAGNESIO x KG
- JUNTA MONOLITICA
- CARTEL INDICADOR – SEÑAL DE ADVERTENCIA
- VALVULA DE BLOQUEO
- TRANQUERA
- ALAMBRADO
- PLACA DE REFERENCIA PARA SCRAPERS INSTRUMENTADOS
- CPS–RECTIFICADOR
- TRAMPA DE SCRAPER BI
- CPS–TERMOGENERADOR
- TRAMPA DE SCRAPER BI
- Inyección
- JUNTA DE TRANSICION
- Derivación
- RIO / CURSO DE AGUA
- FERROCARRIL
- RUTA /CAMINO

REFERENCIAS [1]

RGNIB–00–L–TR–0003	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL GASODUCTO
RGNIB–00–G–TR–0003	DIAGRAMA UNIFILAR DEL GASODUCTO
ENARSA–00–L–ES–0002	REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CAÑERIAS

NOTAS

1. SISTEMA DE COORDENADAS POSGAR 2007 FAJA 4 – DATUM WGS84.
2. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EXPRESADAS EN METROS (m), SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO.
3. LA CANTIDAD Y UBICACIÓN FINAL DE LA CARTELERÍA SERÁ DEFINIDA DURANTE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
4. NO SE USARÁN CURVAS INDUCIDAS. EL RADIO MÍNIMO DE CURVATURA SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA
5. EL TRAMO PARALELO A CONSTRUIR SE INSTALARÁ A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 10 METROS DE LA CAÑERÍA EXISTENTE MÁS CERCANA, EL GASODUCTO TRONCAL N1T Ø24"DE TGN.

ALTIMETRIA

Esc. V.= 10H

Esc. H.= 1:10.000



| DISEÑO TRAZADO | | |