PLANIMETRIA

1:10.000

CROQUIS DE UBICACION



SIMBOLOGIA:

- CAÑERIA PROYECTADA
- MOJON CON CAJA DE MEDICION DE POTENCIAL (CMP) DE 1 PUNTO
- MOJON AEREO CON CAJA DE MEDICION DE POTENCIAL (CMP) DE 1 PUNTO
- MOJON CON CAJA DE MEDICION DE POTENCIAL (CMP) DE 2 PUNTOS
- MOJON CON CAJA DE MEDICION DE POTENCIAL (CMP) DE 3 PUNTOS
- MOJON CON CAJA DE INTERCONEXION
- ANODOS DE MAGNESIO x KG
- VALVULA DE BLOQUEO
- ALAMBRADO
- CPS–RECTIFICADOR
- CPS–TERMOGENERADOR
- Inyección
- Derivación
- FERROCARRIL
- CAÑERIA EXISTENTE
- CAÑERIA GUNITADA
- CAÑERIA CON CAÑO CAMISA C/VENTEOS
- CAÑERIA CONTRAPESADA
- VALVULA GENERAL EN CAMARA
- CASQUETE
- JUNTA MONOLITICA
- CARTEL INDICADOR – SEÑAL DE ADVERTENCIA
- TRANQUERA
- PLACA DE REFERENCIA PARA SCRAPERS INSTRUMENTADOS
- TRAMPA DE SCRAPER TR
- TRAMPA DE SCRAPER TL
- JUNTA DE TRANSICION
- RIO / CURSO DE AGUA
- RUTA /CAMINO

REFERENCIAS

GCPIB–02–L–KP–0001	PLANO LLAVE DEL GASODUCTO
GCPIB–00–L–DI–0001	DIAGRAMA UNIFILAR DEL GASODUCTO
GCPIB–00–G–MD–0001	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL GASODUCTO
ENARSA–00–L–ET–0002	REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CAÑERIAS

NOTAS

1. SISTEMA DE COORDENADAS POSGAR 2007 FAJA 4 – DATUM WGS84.
2. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EXPRESADAS EN METROS (m), SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO.
3. LA CANTIDAD Y UBICACIÓN FINAL DE LA CARTELERÍA SERÁ DEFINIDA DURANTE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
4. NO SE USARÁN CURVAS INDUCIDAS. EL RADIO MÍNIMO DE CURVATURA SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA
5. EL PERFIL DE TERRENO CORRESPONDE AL MODELO DE ELEVACIONES MDE–Ar v2.1 BRINDADO POR EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. LA IMAGEN CORRESPONDE A FOTOGRAFÍA SATELITAL PÚBLICA.
6. LA TAPADA EN ESTE CRUCE SE DEFINIRÁ CON EL DISEÑO DE LA CATENARIA A REALIZAR EN LOS PLANOS DE CRUCE ESPECIAL DE LA INGENIERÍA DE DETALLE, SEGÚN LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELO.

CUADRO DE VÉRTICES

N°	Progresiva Horizontal	Deflexion Horizontal	Este	Norte
PI–42	122+403	L=55° 58' 43"	4,473,227.14	6,427,641.05
FIN	122+530	L=00° 00' 00"	4,473,153.07	6,427,744.57

| DISEÑO | | |