

8		7		6		5		4		3		2		1			
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA																	
SÍMBOLO		DENOMINACIÓN		MEDIDAS		SÍMBOLO		DENOMINACIÓN		MEDIDAS		SÍMBOLO		DENOMINACIÓN		MEDIDAS	
		CAJA DE MEDICIÓN PERMANENTE DE UN PUNTO						ÁNODO DE "M" TIPO "T" DE "P" EN KILOGRAMOS M=MATERIAL; T=AZ63A, GALVOMAG, ETC.; P=PESO						ESTACIÓN DE CALIBRACIÓN PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA OMHICA DE COBERTURA.			
		CAJA DE MEDICIÓN PERMANENTE DE DOS PUNTOS						BATERÍA COMPUESTA POR "N" N = N° DE ÁNODOS						PROBETA PARA MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE CORROSIÓN TIPO VARIACIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA (PR.)			
		CAJA DE MEDICIÓN PERMANENTE DE TRES PUNTOS						ÁNODO DISPERSOR A PROFUNDIDAD N = N° DE ELECTRODOS						CUPÓN PARA MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE CORROSIÓN POR PERDIDA DE PESO. [45]-450 grs.			
		CAJA DE MEDICIÓN PERMANENTE DE CUATRO PUNTOS						ÁNODO DISPERSOR A PROFUNDIDAD ENCAPSULADO						DISPERSOR SUPERFICIAL VERTICAL			
		CAJA DE MEDICIÓN PERMANENTE CON RESISTENCIA r = x [ohms]				DISPERSOR SUPERFICIAL HORIZONTAL CONTINUO				DISPERSOR SUPERFICIAL HORIZONTAL DISCONTINUO				ÁNODO CONTINUO CON LECHO DE CHOQUE CALCINADO DE PETROLO INCORPORADO.			
		INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA [PUENTE] A TRAVÉS DE CAJA DE MEDICÓN PERMANENTE				CINTA X = Mg, Zn; L = LONGITUD [m]				VARILLA Ø = DIÁMETRO				COLUMNA DE ALUMBRADO			
		BRIDA DIELÉCTRICA				VÁLVULA DE DRENAJE POLARIZADA				CAÑERÍA DE GAS				ELECTRODO DE REFERENCIA, LIBRE DE CAÍDA OHMICA. [IRF]			
		BRIDA DIELÉCTRICA CON PUENTE ELÉCTRICO PERMANENTE				CONDUCTOR SUBTERRANEO				TABLERO DE CONEXIÓN CON SHUNT/S INCORPORADO/S.							
		BRIDA DIELÉCTRICA PUENTEADA A TRAVÉS DE CAJA DE MEDICIÓN PERMANETE				U.P.C.C.I. = UNIDAD DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE CORRIENTE IMPRESA											
		BRIDA DIELÉCTRICA PUENTEADA CON RESISTENCIA A TRAVÉS DE CAJA DE MEDICIÓN PERMANENTE				1 = CAPACIDAD 2 = CÓDIGO UNIDAD 3 = TIPO DE EQUIPO SEGÚN DETALLE: R = RECTIFICADOR TU = TURBOGENERADOR S = GENERADOR SOLAR TE = TERMOGENERADOR				EO = GENERADOR EÓLICO MG = MOTOGENERADOR Y RECTIFICADOR							
		TABLERO DE CONEXINADO C/REOSTATO O CAJA COLECTORA.															
		1). SI SE ENCUENTRA INSTALADO CON MOJÓN, ESTE SE DIBUJARÁ SOBRE LA MISMA															
		1). MOJÓN															
		2). MOJÓN AÉREO EN LOS CASOS; SI SE ENCUENTRA CON CAJA DE MEDICIÓN PERMANENTE SE DEBUJARA SIEMPRE SOBRE ESTA.															

NOTAS:

1. MEDIDAS EN MILÍMETROS [mm]

1	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL	01/09/2022	NS	JCP	NET
0	EMISIÓN FINAL	08/08/2022	ES	JCP	NET
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
UNIDAD DE EJECUCIÓN GASODUCTOS					
ENERGÍA ARGENTINA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA.					
PLANO TÍPICO					
SIMBOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CATÓDICA					
ESPECIALIDAD: PROTECCIÓN CATÓDICA		NÚMERO INTERNO ENARSA: XXX-XX-XXX			
NÚMERO DE ELABORADO ENARSA:				ESCALA ESCALA	REVISIÓN
ENARSA-00-K-PT-0017				HOJA N° 1 DE 1	1
Archivo CAD: ENARSA-00-K-PT-0017_1.dwg					