

1	Modificación de TAG de Válvulas	30/5/2022	DM	JCP	RC
0	Para Licitación	25/2/2022	AC	JCP	RC
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

GERENCIA DE GASODUCTOS

IEASA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA. 	TÍTULO: VÁLVULAS MANUALES		
	TIPO DE ELABORADO: HOJA DE DATOS		
	LUGAR: PROVINCIAS VARIAS		
	OBRA: GASODUCTO MERCEDES-CARDALES		
NUMERO DE ELABORADO ENARSA: GMC-00-G-HD-0007 Archivo : GMC-00-G-HD-0007_1.xls		ESCALA S/E HOJA N° 1 de 2	REVISION 1

 Integración Energética Argentina S.A.		HOJA DE DATOS				GMC-00-G-HD-0007	
		VÁLVULAS MANUALES				REVISION: 1	
		GASODUCTO MERCEDES-CARDALES				FECHA: 30/5/2022	
HOJA 2 DE 2							
GENERAL	1	Tag Number		VB-4011 / 4012 / 4021			
	2	Quantity		3			
	3	Service / Montaje (AG/UG)		Gas Natural Dulce / AG			
	4	Line N°					
	5	Line Size / Sched. N°					
	6	P&I					
BODY	7	Type of Body		ESFERICA / SIDE ENTRY / CUERPO ABULONADO EN TRES PARTES			
	8	Body Size	Port Size	24"	24"		
	9	Guiding	N° of Ports	SI	1		
	10	End Conn. & Rating		600# RF ANSI B16.5			
	11	Port (full or reduced bore)		PASO TOTAL			
	12	Body/Adapter Material		ASTM A-350LF2/A-105			
	13	Stem Material		AISI 316 / SAE 4140			
	14	Stem extension	Longitud [in]	NO			
	15	Primary seal:		PMSS			
	16	Ball Material		ASTM A-350LF2/ASTM A105 ENP			
	17	Seal O-rings Material		VITON AED/ NYLON			
	18	Fire Safe certificate required		API 6FA			
	19	Trunnion , Floating type		TRUNNION			
	20	Standards		API 6D, NACE MR175, ET IEASA-OO-L-ET-0007			
ACTUATOR & LOCAL PANEL	21	Type of Actuator		Volante con Mecanismo Reductor a Sinfin y Corona			
	22	Manufacturer- Model					
	23	Air / Electric Supply					
	24	Pneum. supply / Press. Minimum:					
	25	Electric Supply					
	26	Limit switch OPEN - CLOSED					
	27	Solenoid Valve					
	28	Filter regulator w/ gauge					
	29	Override					
	30	Quick Exhaust valve					
	31	Area Classification					
	32	Valve failure position					
	33	Power tank					
	34	Controls mounted on Valve or Panel					
PROCESS DATA	35	Fluid		Gas Natural Dulce			
	36	Press. OPER.(Kg/cm2g)		75			
	37	Press. MAX.(Kg/cm2g)		75			
	38	Max. Shut Off DP(Kg/cm2)		40			
	39	Op.Max.Temp.	Operating	50°C	35°C		
	40	Oper. Sp Gr.	Mol. Wt.				
41	Oper. Visc.	Valve Cv					
42	Painting		S/ET IEASA-OO-L-ET-0015				
43	Manufacturer		(NOTA 3)				
44	Model N°		(NOTA 3)				
NOTAS : 1) SERÁ DE APLICACIÓN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IEASA-OO-L-ET-0007_2 Y TODOS SUS REQUERIMIENTOS ADICIONALES. 2) LAS VÁLVULAS DEBERÁN CONTAR CON MONOGRAMA API 6D 3) A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR							