

1	Modificación de TAG de Válvulas	30/5/2022	DM	JCP	RC
0	Para Licitación	25/2/2022	AC	JCP	RC
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

GERENCIA DE GASODUCTOS

IEASA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA.

TÍTULO: VÁLVULAS MANUALES

TIPO DE ELABORADO: HOJA DE DATOS

LUGAR: PROVINCIAS VARIAS

OBRA: GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER



NUMERO DE ELABORADO ENARSA:

GNK-00-G-HD-0002

Archivo : GNK-00-G-HD-0002_1.xls

ESCALA

S/E

HOJA N°

1 de 3

REVISION

1

 ieasa Integración Energética Argentina S.A.	HOJA DE DATOS	GNK-00-G-HD-0002
	VÁLVULAS MANUALES	REVISION: 1
	GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER	FECHA: 30/5/2022
		HOJA 2 DE 3

Válvulas:

1).- Las válvulas serán esféricas, de paso total, SERIE ANSI 600, de acuerdo a la Especificación Técnica IEASA-00-L-ET-0007_2.

		HOJA DE DATOS				GNK-00-G-HD-0002	
		VÁLVULAS MANUALES				REVISION: 1	
		GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER				FECHA: 30/5/2022	
		HOJA 3 DE 3					

GENERAL	1	Tag Number	VB - 1101				
	2	Quantity	1				
	3	Service / Montaje (AG/UG)	Gas Natural Dulce / AG				
	4	Line N°					
	5	Line Size / Sched. N°					
	6	P&I					
BODY	7	Type of Body	ESFERICA / SIDE ENTRY / CUERPO ABULONADO EN TRES PARTES				
	8	Body Size	Port Size	36"	36"		
	9	Guiding	N° of Ports	SI	1		
	10	End Conn. & Rating	600# RF ANSI B16.5				
	11	Port (full or reduced bore)	PASO TOTAL				
	12	Body/Adapter Material	ASTM A-350LF2/A-105				
	13	Stem Material	AISI 316 / SAE 4140				
	14	Stem extension	Longitud [in]	NO			
	15	Primary seal:	PMSS				
	16	Ball Material	ASTM A-350LF2/ASTM A105 ENP				
	17	Seal O-rings Material	VITON AED/ NYLON				
	18	Fire Safe certificate required	API 6FA				
	19	Trunnion , Floating type	TRUNNION				
	20	Standards	API 6D, NACE MR175, ET IEASA-OO-L-ET-0007				
ACTUATOR & LOCAL PANEL	21	Type of Actuator	Volante con Mecanismo Reductor a Sinfin y Corona				
	22	Manufacturer- Model					
	23	Air / Electric Supply					
	24	Pneum. supply / Press. Minimum:					
	25	Electric Supply					
	26	Limit switch OPEN - CLOSED					
	27	Solenoid Valve					
	28	Filter regulator w/ gauge					
	29	Override					
	30	Quick Exhaust valve					
	31	Area Classification					
	32	Valve failure position					
	33	Power tank					
	34	Controls mounted on Valve or Panel					
PROCESS DATA	35	Fluid	GAS DE HIDROCARBUROS				
	36	Press. OPER.(Kg/cm2g)	97				
	37	Press. MAX.(Kg/cm2g)	97				
	38	Max. Shut Off DP(Kg/cm2)	97				
	39	Op.Max.Temp.	Operating	50°C	35°C		
	40	Oper. Sp Gr.	Mol. Wt.		16,62		
41	Oper. Visc.	Valve Cv	0.011 CP				
42	Painting	S/ET IEASA-OO-L-ET-0015					
43	Manufacturer	(NOTA 5)					
44	Model N°	(NOTA 5)					

NOTAS :

1) SERÁ DE APLICACIÓN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IEASA-OO-L-ET-0007 Y TODOS SUS REQUERIMIENTOS ADICIONALES.

2) LAS VÁLVULAS DEBERÁN CONTAR CON MONOGRAMA API 6D

3) -

4) -

5) A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR